

Podstavná chladnička Liebherr

Technické údaje

Liebherr FKUv 1610

č. 31007



Rozměry:		š.	hl.	v.
[mm]	vnější:	600	615	830
	vnitřní	440	435	670

Váha:	42 [kg]
Teplotní rozsah:	+1 až 15 [°C]
Okolní teplota:	+16 °C až 43 °C
Příkon:	100 [W]
Spotřeba:	0,698 [kWh/24 hod]
Napětí:	220-240 V / 50 Hz
Chladivo:	R 600a
Užitný objem:	130 l
Přestavitelné odkládací plochy:	3 [ks]
Nosnost odkládacích ploch:	60 [kg]
Hluk - akustický výkon	42 [dB(A)]

**Popis výrobku:**

- povrchová úprava vnějšího pláště ocel/bílá
- ventilátorové chlazení
- povrchová úprava dveří ocel
- vnitřní stěny z bílé umělé hmoty
- rošty potažené umělou hmotou
- automatické odmrazování
- směr otevírání dveří pravý/levý
- samozavírací dveře
- vnější digitální ukazatel teploty
- optický a akustický výstražný signál při výpadku el.energie

**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenesse odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.