

## GASTRO F1400

př.č.:10004



ilustrační foto

Rozměry:	dl.	š.	v.
[mm]	1440	860	2020

Obsah:	1376 [l]
Váha zařízení:	200 [kg]
Zatížení:	300 [kg]
Počet polic:	6 [ks]
Max. zatížení police:	30 [kg]
Teplotní rozsah:	-10...-20 [°C]
Okolní teplota:	+40/40% [°C/RH]
Chladivo:	R 290
Spotřeba:	15,1 [kWh/24h]
Napětí:	230/50 [V/Hz]
Tloušťka izolace:	70 [mm]
Počet dveří:	2 [ks]

**Popis výrobku:**

- vnitřní agregát
- korpus zvenku v provedení bílý lak
- vnitřní část z mačkaného Al
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- regulovatelné nožky (v rozmezí do 50 mm)
- **ventilátorové chlazení**
- dveře se zámkem
- automatické vypínání ventilátoru

**Standardní vybavení:**

- 6 komaxitovaných roštů o rozměru 530 x 650 mm
- 12 vodicích lišt

**Nadstandardní vybavení:**

- dodatečné komaxitované rošty
- rošty nerezové
- dodatečné vodicí lišty
- háky na maso
- zvukový alarm (signalizátor)
- termostat s monitoringem teploty
- registrátor teploty
- nožní pedál k otvírání dveří
- vnitřní osvětlení
- vnitřní část z potravinářské nerezí
- **inovativní nanotechnologie ochrany potravin TiO 2**

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.

Traffic white  
RAL 9016

**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenes odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.