

## GASTRO INOX F500

př.č.: 11002



Rozměry:	dl.	š.	v.
[mm]	620	850	2045

Obsah:	523 [l]
Váha zařízení:	122 [kg]
Zatížení:	150 [kg]
Počet polic:	3 [ks]
Max. zatížení police:	30 [kg]
Teplotní rozsah:	-10... -20 [°C]
Okolní teplota:	+40/40% [°C/RH]
Chladivo:	R 290
Spotřeba:	8,7 [kWh/24h]
Napětí:	230/50 [V/Hz]
Tloušťka izolace:	60 [mm]
Počet dveří:	1 [ks]



ilustrační foto

**Popis výrobku:**

- vnitřní agregát
- korpus zvenku z nerezové oceli
- vnitřní část z nerezů
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- regulovatelné nožky (v rozmezí do 50 mm)
- **ventilátorové chlazení**
- dveře se zámekem
- automatické vypínání ventilátoru

**Standardní vybavení:**

- 3 komaxitované rošty o rozměru 430 x 650 mm
- 6 vodicích lišt

**Nadstandardní vybavení:**

- dodatečné komaxitované rošty
- topná tyč výparníku
- rošty nerezové
- háčky na maso
- zvukový alarm (signalizátor)
- nožní pedál k otevírání dveří
- vnitřní osvětlení
- registrátor teploty
- set koleček namísto nožek
- **inovativní nanotechnologie ochrany potravin TiO 2**

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.

INOX  
Stal nierdzewna

**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.