

## MAXI SQ 2.0

př.č.:38003


Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm]	1920	1145	1200



Váha:	220 [kg]
Výstavní plocha:	1,73 [m <sup>2</sup> ]
Úložný prostor:	220 [l]
Počet dveří:	2 ks
Teplotní rozsah:	+1... +10 [°C]
Okolní teplota:	+16... +25/60% [°C/RH]
Příkon:	350 [W]
Napětí:	230 V / 50 Hz
Chladivo:	R-404a
Rozměr pracovní desky:	1920x300 [mm]
Spotřeba:	10,05 [kWh/24h]

## Popis výrobku:

- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- vnitřní agregát
- **ventilátorové chlazení**
- automatické odtávání
- vnější plášť s práškovým nástřikem RAL ( viz.vzorkovník níže )
- laminátová pracovní deska o šířce 300mm
- nerezová výstavní plocha AISI 304
- úložný prostor pod výstavní plochou z mačkaného Al
- rovné přední sklo
- bílé osvětlení výstavní plochy
- nárazník tvořen z plastu v barvě šedé
- zadní plexi posuvné dvířka, 2ks
- odtok kondenzátu do nádoby



ilustrační foto

## Nadstandardní vybavení:

- verze pro externí agregát
- inovativní nanotechnologie ochrany potravin TiO<sub>2</sub>
- vyklápěcí přední sklo
- pracovní deska v provedení nerez nebo granit
- čelní police zákazníka
- čelní nárazník z hliníku
- vnitřní provedení (úložný prostor) v nerezí
- automatické odpařování kondenzátu + topná tyč k odtávání kondenzátu
- zářivka na maso (červená)
- čelní LED osvětlení
- vnitřní skleněná police
- kaskádová výstavní plocha (2 nebo 3 schodky)
- police pod pokladnu [400x500]
- skleněná dělicí příčka nízká/vysoká, pevná/posuvná
- odkapní miska z nerezí AISI 304
- prodejní pult | PK 1000
- verze RYBY
- verze s nízkým čelním sklem
- elektrická zásuvka jednoduchá či dvojitá

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.

Traffic yellow  
RAL 1023Traffic red  
RAL 3020Yellow green  
RAL 6018Sky blue  
RAL 5015Chocolate brown  
RAL 8017Traffic white  
RAL 9016White aluminium  
RAL 9006Window grey  
RAL 7040Black grey  
RAL 7021Jet black  
RAL 9005Zlatý Dab  
Stal dřevopod obnaČerný Dab  
Stal dřevopod obna

**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.